

Filtro de Linha Rack 19

Apresentação

O Filtro de Linha foi desenvolvido e testado em laboratório para garantir qualidade e fornecimento confiável de energia protegida e filtrada, aumentando assim a vida útil dos equipamentos a ele conectados. O filtro não é um estabilizador, e também não possui a função de estabilizar a rede elétrica.

Especificações:

- Possui proteção contra sobrecarga e sobretensão;
- Possui abas para fixação padrão Rack 19";
- Cabo, plug e tomadas certificadas pelo INMETRO;
- Produzido com chapa de aço carbono fosfatizada;
- Pintura eletroestática à pó - híbrida poliéster epóxi;

Aplicações

O Filtro de Linha foi desenvolvido para uso em equipamentos de informática e eletro-eletrônicos, tais como: Microcomputadores, Monitores, Impressoras, Roteadores, Scanners, PABX, PDV, Fac-símile, Equipamento de Áudio e Vídeo, desde que estejam dentro da potência recomendada neste manual.



1 ano de garantia



- Led indicador de rede elétrica
- Botão liga desliga
- Porta fusível com fusível reserva
- 9 ou 12 tomadas protegidas

Indicado para



Gabinetes de servidores



Fax, PABX e central telefônica:

protege o equipamento de ruídos de rede



Impressoras:

garante um aterramento seguro



Computadores e notebooks:

protege o usuário de eletricidade estática



Modem e roteador wireless



Celular e telefones sem fio

Característica Técnica

Modelos disponíveis:	9 tomadas	12 tomadas;
Tensão nominal de ent.	115V/220V	115V/220V
Tensão nominal de saída	115V/220V	115V/220V
Frequência de entrada:	50 / 60 Hz	
Potência Máx. do conjunto:	1270VA (127V)	2200VA (220V)
Corrente Máx. do conjunto:	10 A	
Temp. ambiente máxima:	40°C	
Seção nominal do cabo:	0,75m ²	
Dimensões:	Comp. 483mm x Larg. 48mm x Alt 45mm	
Peso:	550 gramas	
Comp. do cabo de força:*	1 metro	

*Altura total considerando tomadas e passa cabo.
Plugue e tomada, conforme ABNT NBR 14136